

兆芯KX-7000台式机主板 (EM-KS18R5版本)



产品手册

V2.0



产品特点

领先市场的多USB接口，10个USB_A口+一个前置C口丰富使用场景

支持HDMI/DP 4K超高清输出

TPM加密模块接口提高安全性，更加强产品的信息保密

支持扩展并口、串口等多种接口，超强扩展性

产品规格介绍

处理器	兆芯KX-7000，LGA，8核，3.6GHz
显卡	集显C-1190/独显 景嘉微Jm9100/风华2号
内存	4 x U-DIMM DDR4 8G/16G/32/64G 3200MHz
储存	2 x M.2 2280 NVME 256G/512G/1TB/2TB，2 x SATA接口
网络接口	1 x 千兆自适应RJ45（默认单网口，可选双网口）
USB接口	4 x USB3.0+2 x USB2.0（后置）
	4 x USB3.0+2 x USB2.0+1 x Type-C（前置/插针）
其他接口	1 x PS2
	1 x DB9
网络	1 x M.2 WIFI
	1 x 千兆自适应网口
音频	1 x MIC+1 x LINE-OUT+1 x LINE-IN（后置/前置插针）
PCI-E插槽	1 x PCIEX16（x8 lan）
	1 x PCIEX8（x1 lan）
	2 x PCIEX1（x1 lan）
显示接口	1 x HDMI（最大支持3840 x 2160@60Hz）
	1 x VGA（最大支持1920 x 1080@60Hz）
	1 x DP（最大支持3840 x 2160@60Hz）
电源	1 x 24pin ATX电源插座+1 x 4 pin 12V电源插座
蜂鸣器	支持
可信模块	14 pin 插针 TCM模块
主板尺寸	235mm x 200mm
操作系统	KOS/UOS